

## SURSE DE PUTERE

### Hidraulic

Pentru a instala eficient ancorele MANTA RAY este nevoie de o pompa hidraulica de 16-18 CP care genereaza un debit de 30-35 litri/minut la o presiune de 140 atm.

Cele mai multe pompe hidraulice acopera aceste cerinte minime. Fabricantul recomanda ca instalatorul sa verifice ca presiunea si debitul sunt peste cele minime.

### Pneumatic

Pentru a folosi eficient un ciocan pneumatic de 40 kg, compresorul trebuie sa asigure un debit de cel putin 3m<sup>3</sup>/minut. Un compresor mai mare va imbunatati randamentul ciocanului pneumatic.



Pompa hidraulica, standard, portabila



Sursa de energie de pe barca

**MANTA  
RAY®**  
MARINE ANCHOR SYSTEMS

**spectrumconstruct**  
stabilitate prin tehnologia viitorului

SC SPECTRUM CONSTRUCT SRL  
Str. Eroului nr. 169, Comuna Chiajna  
judetul Ilfov - 077040  
ROMANIA  
Tel: (+40) 21.436.04.96  
Fax: (+40) 21.436.01.86  
Tel: (+40) 746.123.333 / 720.527.760  
E-mail: office@spectrum-construct.ro  
www.spectrum-construct.ro



*garantăm  
o elefantă durabilă*