

# Ancore de pamant Duckbill

## Capacitatea de ancorare

<u>Modelul ancorei</u>	<u>Capacitatea limita de ancorare</u>	<u>Sol normal*</u>	<u>Adancimea normala de instalare</u>
40	261 kg	135 kg	.5m
68	920 kg	495 kg	.75m
88	2,781 kg	1,350 kg	1.05m
138	4,802 kg	2,250 kg	1.5 m

\*Tipuri comune de sol: Nisip fin compactat; namol si argila foarte tare; argila compactata; nisip; prundis; namol si argila tare.



SC SPECTRUM CONSTRUCT SRL  
Str. Eroului nr. 169, Comuna Chiajna  
judetul Ilfov - 077040  
ROMANIA  
Tel: (+40) 21.436.04.96  
Fax: (+40) 21.436.01.86  
Tel: (+40) 746.123.333 / 720.527.760  
E-mail: office@spectrum-construct.ro  
www.spectrum-construct.ro

*Garantăm  
o eleganță durabilă*

Ancorele au fost evaluate in conditiile unui sol mediu (clasa 5). Din nou vrem sa mentionam ca presupunem ca o forta de ancorare mai mare va fi in solurile tari fata de solurile mai moi. Ratingul este de fapt folositor in a determina tipul de ancora ce va fi folosit; masurarea fortei la blocarea ancorei va da rezultatul final. Asta este regula de baza pentru toate ancorele care sunt pe piata in zilele noastre.