

SURSE DE ENERGIE/PUTERE

Hidraulica

Pentru a instala ancorele **MANTA RAY** o unitate portabila hidraulica trebuie sa aiba un debit de cel putin 30 lpm la 140 bar. Aceasta sursa poate fi luata de la vehicule care au pompe hidraulice deja instalate pe ele cum ar fi turla de foraj, intinzator de cabluri, basculante si cateva modele de macarale telescopice. Multe din aceste echipamente au debite mult mai mari decat cerintele de mai sus si pot economisi bani si energie daca sunt folosite si pentru instalarea de ancore. Fabricantul recomanda ca tehnicianul instalator sa testeze si sa masoare inainte de folosire presiunea si debitul acestor instalatii hidraulice.

Pneumatic

Cel mai mic compresor care poate sustine un ciocan pneumatic de 40 kgf trebuie sa aiba un debit de 3 m³ pe minut. O sursa mai mare va fi, desigur, mult mai rentabila. Multe vehicule sunt echipate cu compresoare de aceasta capacitate.



Sursa de presiune hidraulica (pompa hidraulica) portabila



Sursa de putere hidraulica de la o macara pentru repararea firelor electrice.

**MANTA
RAY®**
UTILITY ANCHOR SYSTEMS



stabilitate prin tehnologia viitorului



*garantăm
o eleganță durabilă*

SC SPECTRUM CONSTRUCT SRL
Str. Eroului nr. 169, Comuna Chiajna
judetul Ilfov - 077040

ROMANIA

Tel: (+40) 21.436.04.96

Fax: (+40) 21.436.01.86

Tel: (+40) 746.123.333 / 720.527.760

E-mail: office@spectrum-construct.ro

www.spectrum-construct.ro